

RAIN BIRD®

2022 Sulama Ürünleri Fiyat Listesi A.B.D. Doları



*** IGV VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE BAĞLI OLARAK BİRİM FİYATLAR ÖNCEDEN HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.**

SPREY SPRING UNI-SPRAY



KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
<i>10 cm (4") Pop-up yüksekliği</i>				
US-410	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 10 VAN (0 - 360°)	50		4,18
US-412	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 12 VAN (0 - 360°)	50		4,18
US-415	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 15 VAN (0 - 360°)	50		4,18
US-418	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 18 VAN (0 - 360°)	50		4,18
US-400	Sadece Sprey baslık Gövde. Pop-up yüksekliği : 10 cm (4") <i>5 cm (2") Pop-up yüksekliği</i>	50		2,31

VAN NOZUL DEĞİŞKEN AÇILI



KOD	AÇIKLAMA	Y. ÇAP	KOLİ AD.	İGV	USD
<i>Açıları Ayarlanabilir Nozullar</i>					
4-VAN	Ayarlanabilir nozul 4, atış açısı: 0° - Sarı - 0,20 m3/h	1,2 mt.	250		2,28
6-VAN	Ayarlanabilir nozul 6, atış açısı: 0° - Turuncu - 0,27 m3/h	1,8 mt.	250		2,28
8-VAN	Ayarlanabilir nozul 8, atış açısı: 5° - Yeşil - 0,38 m3/h	2,3 mt.	250		2,28
10-VAN	Ayarlanabilir nozul 10, atış açısı: 10° - Mavi - 0,57 m3/h	2,7 mt.	250		2,28
12-VAN	Ayarlanabilir nozul 12, atış açısı: 15° - Kırmızı - 0,59 m3/h	3,6 mt.	250		2,28
15-VAN	Ayarlanabilir nozul 15, atış açısı: 23° - Siyah - 0,84 m3/h	4,5 mt.	250		2,28
18-VAN	Ayarlanabilir nozul 18, atış açısı: 26° - Bej - 1,20 m3/h	5,4 mt.	250		2,28

*Yarıçap mesafeleri ve su tüketim değerleri işletme basıncının 2 bar olduğu ve 360° çalıştığı durumda geçerlidir.

KARE 15-MPR SERİSİ



KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
<i>Açıları Ayarlanabilir Nozullar</i>				
15CST	Spring ortada dikdörtgen	100		3,03
15EST	Spring kısa kenarda dikdörtgen	250		3,03
15SST	Spring uzun kenarda dikdörtgen	250		3,03
15LCS	Sol köşe şerit desen	100		3,03
15RCS	Sağ köşe şerit desen	100		3,03
9SST	Spring uzun kenarda dikdörtgen	100		3,03

KARE 15-MPR SERİSİ

NOZULLAR	BAR	W x L(m)	M ³ /H
15EST	1,0	1,2 x 4,0	0,10
	1,5	1,2 x 4,3	0,11
	2,0	1,2 x 4,3	0,13
	2,1	1,2 x 4,6	0,14
15CST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
15RCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15LCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15SST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
9SST	1,0	2,7 x 4,9	0,30
	1,5	2,7 x 4,9	0,33
	2,0	2,7 x 5,5	0,36
	2,1	2,7 x 5,5	0,39

Dörtkenar bir püskürtme şekli oluşturan nozullar arasındaki mesafe aynı zamanda püskürtme mesafesidir (m)

W=Püskürtme görüntüsünün eni

L= Püskürtme görüntüsünün boyu

Hüzmeli-Bubbler Nozullar

Dikkat: Herhangi bir nozulun standart olan atış mesafesinin %25' ten daha fazla indirilmesi tavsiye edilmez

*Rain Bird size yüksek basınçta nozulun verimli

çalışabilmesini sağlamak için 1800 serisinde

PRS-Sistemini kullanmanızı önerir.



1/2" POP-UP ROTOR



KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
3504 ROTOR				
3504-PC	Açılı (40-360°) ve geriye dönüşlü tam tur model	20		18,41
3504-PC-SAM	Açılı (40-360°) ve geriye dönüşlü tam tur model çekvalf ile birlikte. 2,1 metrelik kot farklılıklarında kullanılabilir.	20		27,96

3/4" POP-UP ROTOR



KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
5004 Gelistirilmiş Rotorları				
5004 PC/3.0	5000 Gelistirilmiş. Açılı ve tam daire modeli (40-360°); Pop-up yüksekliği : 4" (10 cm); Fabrika montajlı nozul boyu 3.0; 20 Nozul Set	20		19,84
ROTORTOOL	5000 Rotor Tornavidası	100	25	9,61



PERFORMANS 5000 PLUS/ UPG STANDART AÇILI

NOZUL	BAR	M	M ³ /H	■ MM/H	▲ MM/H
1,7	10,1	0,25	5	6	
2,0	10,2	0,28	5	6	
2,5	10,4	0,31	6	7	
3,5	10,7	0,37	7	8	
4,5	10,4	0,42	8	9	
2,0	10,8	0,36	6	7	
2,0	3,0	11,2	0,45	7	8
4,0	11,1	0,52	8	10	
1,7	10,7	0,41	7	8	
2,5	11,3	0,50	8	9	
3,5	11,3	0,60	9	11	
4,5	11,3	0,68	11	12	
2,0	11,2	0,55	9	10	
3,0	3,0	12,1	0,69	9	11
4,0	12,2	0,80	11	12	
1,7	11,3	0,66	10	12	
2,5	12,3	0,81	11	13	
4,0	3,0	12,7	0,89	11	13
3,5	12,8	0,97	12	14	
4,0	12,8	1,04	13	15	
4,5	12,8	1,10	13	15	
1,7	11,9	0,84	12	14	
2,0	12,1	0,91	12	14	
2,5	12,7	1,03	13	15	
5,0	3,0	13,5	1,13	12	14
3,5	13,7	1,23	13	15	
4,0	13,7	1,32	14	16	
4,5	13,7	1,40	15	17	
1,7	11,9	0,97	14	16	
2,0	12,4	1,05	14	16	
2,5	13,2	1,21	14	16	
6,0	3,0	13,9	1,35	14	16
3,5	14,2	1,45	14	17	
4,0	14,9	1,55	15	17	
4,5	14,6	1,64	15	18	
1,7	11,0	1,34	22	26	
2,0	11,8	1,45	21	24	
2,5	13,3	1,63	19	21	
8,0	3,0	14,1	1,79	18	21
3,5	14,9	1,93	18	20	
4,0	15,2	2,06	18	21	
4,5	15,2	2,19	19	22	

3500 PERFORMANS

NOZUL	BAR	M	M ³ /H	■ MM/H	▲ MM/H
1,7	4,6	0,12	12	14	
2,0	4,8	0,16	12	13	
2,5	5,2	0,16	12	13	
0,75	3,0	5,2	0,17	13	15
3,5	5,4	0,19	13	15	
3,8	5,5	0,19	13	15	
1,7	6,1	0,17	9	11	
2,0	6,2	0,19	10	11	
2,5	6,4	0,21	10	12	
1,0	3,0	6,4	0,24	12	13
3,5	6,6	0,26	12	14	
3,8	6,7	0,27	12	14	
1,7	7,0	0,24	10	11	
2,0	7,0	0,26	11	12	
2,5	7,0	0,30	12	14	
1,5	3,0	7,3	0,33	12	14
3,5	7,3	0,36	13	15	
3,8	7,3	0,37	14	16	
1,7	8,2	0,32	9	11	
2,0	8,2	0,34	10	12	
2,5	8,2	0,39	12	13	
2,0	3,0	8,2	0,43	13	15
3,5	8,4	0,47	13	15	
3,8	8,5	0,49	13	15	
1,7	8,8	0,49	13	15	
2,0	9,1	0,53	13	15	
2,5	9,4	0,60	13	16	
3,0	3,0	9,4	0,67	15	17
3,5	9,6	0,71	15	18	
3,8	9,8	0,74	16	18	
1,7	9,4	0,67	15	17	
2,0	9,7	0,73	16	18	
2,5	10,1	0,83	16	19	
4,0	3,0	10,6	0,92	16	19
3,5	10,7	1,00	18	20	
3,8	10,7	1,04	18	21	



RAINBIRD ELEKTRİKLİ VANALAR VE EK PARÇALARI

3/4" LFV Serisi: Düşük debili vana



KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
LFV075	3/4" Dişi yivli düşük debili vana, 24V. AC	12	20	45,47
LFV0759V	3/4" Dişi yivli düşük debili vana, 9V. AC	12	20	60,11

HV Serisi: Yüksek deger seçimi



KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
100-HV	1" HV BSP Dişi Dişli Vana 24V	20	20	34,54
100-HVBSP9V	1" HV BSP Vana Latching Selenoid ile Birlikte 9V	20	20	43,75

PGA Series Uzun Ömürlü



KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
100-PGA	100PGA Küresel/Açılı Vana, 1" BSP Dişi, 24V	10	20	85,36
100-PGA 9V	100PGA Küresel/Açılı Vana, 1" BSP Dişi, 9V	10	20	95,70
150-PGA	150PGA Küresel/Açılı Vana, 1 1/2" BSP Dişi, 24V	8	20	126,79
150-PGA 9V	150PGA Küresel/Açılı Vana, 1 1/2" BSP Dişi, 9V	8	20	162,53
200-PGA	200PGA Küresel/Açılı Vana, 2" BSP Dişi, 24V	4	20	164,33
200-PGA 9V	200PGA Küresel/Açılı Vana, 2" BSP Dişi, 9V	4	20	186,12

PİLLİ KONTROL CİHAZLARI

Musluk Tipi Zamanlayıcı



KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
1ZEHTMR FED	Musluk Tipi Zamanlayıcı	5	20	141,52

KONTROL CİHAZLARI



RZX SERİSİ: Hakettiğin kalite, istediğin fiyata

KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
RZXe4i	İç Mekan 4 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	6		128,23
RZXe6i	İç Mekan 6 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	6		144,66
RZXe8i	İç Mekan 8 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	6		167,71



ESP-TM2 SERİSİ

KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
TM2-4-230	Dış Mekan 4-İstasyon ESP-TM2-WIFI UYUMLU	6		240,21
TM2-6-230	Dış Mekan 6-İstasyon ESP-TM2-WIFI UYUMLU	6		277,41
TM2-8S230V	Dış Mekan 8-İstasyon ESP-TM2-WIFI UYUMLU	6		314,67
TM2-12S230	Dış Mekan 12-İstasyon ESP-TM2-WIFI UYUMLU	6		409,05



ESP MODÜLER: Verimliliğinizi artırınız

KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
ESP4ME3EUR	Standart 4 istasyonlu modüler kontrol Cihaz WIFI UYUMLU	4		437,40
ESP-SM3	3 istasyonlu ek istasyon modülü	24		40,93
ESP-SM6	6 istasyonlu ek istasyon modülü	24		81,83



Wp1: Güçlü tek istasyonlu kontrol ünitesi

KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
ESP9V1	1 istasyonlu model	6		132,69
ESP9VDVKIT	Fabrika Çıkışı DV ve latching selonoid montajlı 1 istasyonlu	4		144,76
ESP9V1SOL	Latching selonoid montajlı 1 istasyonlu model	6		176,53
ESP9V2	2 istasyonlu model	6		215,34
ESP9V4	4 istasyonlu model	6		244,85
ESP9V6	6 istasyonlu model	6		270,20



ESP-TM2 SERİSİ

KOD	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	İGV	USD
LNKWIFI	LNK WIFI MODÜL	25		210,76